

## YOKKI SAE 5W30 Experience API SN/CF

EXPERIENCE  
SERIES



### ▶ ПРИМЕНЕНИЕ

Полностью синтетическое моторное масло YOKKI SAE 5W30 Experience разработано с использованием новейшей технологий в области синтетических базовых масел придающей масляной пленке дополнительную силу и прочность. Наиболее популярный класс вязкости для всех современных автомобилей. Благодаря применению новейших технологий масло отлично подходит для автомобилей с сажевыми фильтрами. Рекомендуется для большинства автомобилей оснащённых бензиновыми или дизельными двигателями. Обеспечивает быстрое поступление масла к деталям, что способствует снижению износа и продлению жизни двигателя.

### ▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Великолепная защита двигателя от износа;
- Сокращает вредные выбросы;
- Совместимо с новейшими системами нейтрализации выхлопных газов;
- Быстрое поступление масла к трущимся деталям при низких температурах;
- Высокая стабильность при высоких температурах;
- Обеспечивает чистоту двигателя;
- Высокая термическая стабильность и устойчивость к старению.

### ▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДИКИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	0,8481
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	80,91
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	14,59
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	189
Температура текучести	ASTM D 97	°C	-42
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	216
Цвет по стандарту	ASTM D 1500		<3,0
Щелочное число	ASTM D 2896	мг КОН/г	6,7

### ▶ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ

- API SN/CF
- ACEA A3/B4-08

### ▶ СООТВЕТСТВИЯ АВТОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

- MB Approval: , 229.31, 229.51, 229.52
- BMW LL-04GM
- Renault RN0700/RN0710



Условия хранения и утилизации  
 Применять только по прямому назначению.  
 Избегать контакта с кожей, при попадании на кожу тщательно промыть водой с мылом.  
 Не сливать масло в канализацию, на землю.  
 Подлежит утилизации как токсичные отходы.  
 Хранить в местах, недоступных для детей.



200 л      20 л      1 л