

# YOKKI IQ ATF SP-III



Условия хранения и утилизации  
 Применять только по прямому назначению.  
 Избегать контакта с кожей, при попадании  
 на кожу тщательно промыть водой с мылом.  
 Не сливать масло в канализацию, на землю.  
 Подлежит утилизации как токсичные отходы.  
 Хранить в местах, недоступных для детей.



200 л

20 л

## ▶ ПРИМЕНЕНИЕ

YOKKI IQ ATF SP-III- трансмиссионное масло, специально разработанное для автоматических коробок передач автомобилей. Предназначено для использования в четырех- и пятискоростных автоматических коробках переключения передач автомобилей Mitsubishi, а так же Hyundai, KIA, Proton и Chery. YOKKI ATF SP-III может применяться в случаях, когда необходимо использовать жидкости SP, SP-II или SP-II M. Масло отвечает характеристикам Jaso 1A и Allison C-4.

## ▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

- YOKKI IQ ATF SP-III обладает отличными характеристиками трения при увеличенном времени эксплуатации в широком диапазоне температур;
- Масло отличается прекрасной стойкостью к окислению;
- Для продукта характерна великолепная текучесть при низких температурах и высокая термическая стабильность;
- Обладает прекрасными противовибрационными свойствами, это повышает надежность и рабочие характеристики автоматической коробки передач;
- Срок службы АКПП и интервалы замены трансмиссионной жидкости увеличены.

## ▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДИКИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м <sup>3</sup>	0,848
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	35,6
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	7,31
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	157
Температура текучести	ASTM D 97	°C	-45
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	199
Цвет			Красный

## ▶ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- Mitsubishi SP-II/III
- Hyundai\Kia SP-II/III
- Hyundai\Kia ATF-red-1K
- JASO M 315 1-A

\*Высоковязкостная