

YOKKI IQ GEAR OIL 80W-90 GL-5



Условия хранения и утилизации
 Применять только по прямому назначению.
 Избегать контакта с кожей, при попадании на кожу
 тщательно промыть водой с мылом.
 Не сливать масло в канализацию, на землю.
 Подлежит утилизации как токсичные отходы.
 Хранить в местах, недоступных для детей.



●
 20 л

▶ ПРИМЕНЕНИЕ

Yokki Gear Oil GL-5 80W-90 – трансмиссионное масло, предназначенное для широкого применения в трансмиссиях транспортных средств, коробках передач, задних мостах и т.п., где рекомендованы масла, соответствующие API GL-5. Также может использоваться в коробках передач, для которых рекомендуются масла спецификации API GL-4. Yokki Gear GL-5 80W-90 обладает высокой стойкостью к окислению, что гарантирует долгую работоспособность и позволяет увеличить интервал между заменами масла. Продукт способствует повышению качества рабочей среды, безопасности функционирования даже при высоких нагрузках и экономии топлива.

▶ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Содержит антикоррозийные присадки и обладает высокой стойкостью к окислению, в том числе при высоких рабочих температурах;
- Разработано для гипоидных передач, способствующее уменьшению расхода топлива; Отличается высокой совместимостью с различными видами уплотнений;
- Содержит мягкие противозадирные присадки (EP), снижающие температуру, износ и питтинг, которые обеспечивают превосходную защиту при высоких нагрузках на шестерни;
- Гарантируется увеличение интервала между заменами масла;
- Светлое, с несильным запахом.

▶ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ	МЕТОДИКИ	ЕДИНИЦЫ	ЗНАЧЕНИЯ
Вязкость по SAE	SAE J 300		80W-90
Плотность при 15°C	ASTM D 4052	кг/м ³	0,897
Вязкость при 40°C	ASTM D 445	мм ² /с	150,1
Вязкость при 100°C	ASTM D 445	мм ² /с	14,91
Индекс вязкости	ASTM D 2270	-	103
Температура текучести	ASTM D 97	°C	-27
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D 92	°C	212
Цвет			Коричневый

▶ ОТВЕЧАЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

- API GL-5
- MAN 342N
- ZF TE-ML05
- ZF TE-ML12E
- MIL-L2105D